

**POXCOLOR 500**  
EPÓXI

Revestimento autonivelante epóxi de baixa espessura.

## INFORMATIVO DE OBRA

Área Total de Pisos: 3.500 m<sup>2</sup> | Cidade: Trindade - GO  
Executor: Fortliners | Produtos Aplicados: Poxcolor 500

### EMPILHADEIRA SANTANA

No final da década de 80, observando as transformações que iniciavam no país e a carência de uma empresa de movimentação de carga especializada em empilhadeira, surge com pioneirismo a Empilhadeira Santana.

Para atender os seus clientes de forma diferencial em 2008 introduziu em seu portfólio as plataformas aéreas nos modelos Tesoura, Articulada e Telescópica. Atualmente ela possui a maior e mais nova frota de Empilhadeiras e Plataformas aéreas, com o que há de melhor e mais moderno nesse seguimento, para locação em todo o Centro-Oeste.

Para atender esse grande cliente, a Polipiso do Brasil através de seu conhecimento técnico, contando com as melhores soluções das linhas Poxcolor e Endurit, especificou para cada ambiente 07 (sete) soluções distintas, pois cada uma exigia uma característica diferente de revestimento e para o sucesso desta obra contamos com o excelente trabalho do nosso parceiro Fortliners.

### SOLUÇÕES

A Polipiso do Brasil possui em seu portfólio as Linhas Poxcolor e Endurit:

- ✓ Linha Poxcolor: Composta de revestimentos epoxídicos de última geração totalmente voltados para o segmento de pisos, possuindo altíssimo apelo estético além de proteção impermeável de alta resistência química e física, sem juntas, de fácil aplicação e atendendo a norma NBR 14050.
- ✓ Linha Endurit: Destaca-se por ser uma linha de produtos de tecnologia uretânica, também é conhecido no mercado como poliuretano vegetal, a Linha é composta por matérias-primas de alta qualidade e performance, que proporcionam ao produto uma alta resistência física, aliada a sua característica de resiliência (flexibilidade moderada) atributos que propiciam absorção de tensões pontuais e baixos desgastes ao longo do tempo. Outro ponto em destaque é a sua rápida liberação do trânsito, podendo estar compreendido entre 3 e 12 horas após a aplicação do produto.



Poxcolor 500 Primer  
Substrato

+ Informações técnicas

Faça seu Orçamento

www.polipiso.com  
Telefone (19) 3590-1200 ou 3593-0008



Certificada:



Associado a:

